



## Skötselråd för våtutrymmen

Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter fullständig genomhärdning som normalt är en vecka.

Väggar måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålstrester mm. Särskilt viktigt är detta vid utsatta ställen som duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarsfronter skall lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga vid rengöring. Använd kalklösande rengöringsmedel och mjuk borste.

Normal rengöring görs med vanligt allrengöringsmedel som doseras enligt tillverkarens rekommendationer. Skölj rent med vatten.

Mögelangripna ställen tvättas med ett desinficerande medel, följ leverantörens anvisning angående produkten.

Fläckar som inte går bort med rengöringsmedel kan försiktigt tvättas med lack-nafta. Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa skadar färgfilmen.

Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts. Ha för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Om möjligt vädra ut genom att öppna ett fönster eller låt badrumsdörren stå öppen stund för att så snabbt som möjligt minska fuktigheten i utrymmet. Då kan luftfuktigheten hållas nere och mögeltillväxt begränsas.